



Máscara Full Face Serie C5200 Para Cartuchos Series F3000 marca STIM



Serie C5200 (Bifiltro)

FICHA TÉCNICA

Descripción

Máscara facial de cara completa, que ofrece protección ocular, Facial y respiratoria. Visor de policarbonato con gran amplitud de campo visual y muy buena resistencia a los golpes. Mascarilla compuesta por Elastómero termoplástico atóxico (TPE), libre de FTALATOS. Lo que permite un óptimo uso en las distintas circunstancias climáticas ya que el material a bajas o altas temperaturas conserva sus características sin permitir que el respirador se endurezca o se ablande.

Ofrece uno de los más confortables adaptadores faciales disponibles actualmente, con excelente factor de calce y suave sellado.

Gracias a su liviana válvula de silicona ofrece poca resistencia para la exhalación. Válvula fónica incorporada.

Fácil higienización y desinfección, gracias a la superficie sin poros, y con buena resistencia al ozono.

Diseñada para ser utilizada con 2 cartuchos filtrantes de 125 cc intercambiables, de alta eficiencia contra ciertos tipos de gases, vapores y partículas.

Fabricación

Según normas IRAM 3647 – 1, 3647 – 2, 3648, 3649 – 1, 3649 – 2, 3650, 3653. Enfoque B (NIOSH) y 42CFR84 (NIOSH).

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| · Minería | · Lavaderos industriales |
| · Químicas. | · Petroquímica |
| · Laboratorios | · Trabajos con pinturas |
| · Farmacéuticas | · Fundiciones |
| · Lijado y Pulido | · Fumigación |

Aplicaciones

Características

Composición: TPE,PC,PP, PE y Silicona

Color: Gris/Azul

Peso:460 gr. (sin cartuchos)

Talle: Único regulable

Instrucciones de Uso

Para ser utilizado contra vapores, gases y partículas.

Analizar el contaminante al que estaremos expuestos para encontrar el filtro adecuado.

Almacenaje

Guardar pieza facial y cartuchos en ambientes libres de contaminantes, en condiciones normales de temperatura y baja humedad.

Se recomienda guardar en su envase original para evitar que se deforme la goma o el plástico debido a una mala posición.

Limitaciones de Uso

- No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en concentraciones IDLH (inmediatamente peligrosas para la vida y la salud).
- No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19,5%.
- No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición PEL (Semimáscara) o 50 veces (Máscara completa).
- No altere ni use en forma indebida los cartuchos ni la máscara.
- Reemplace los cartuchos de acuerdo a un calendario previamente estipulado o antes si se detecta algún olor, sabor o irritación proveniente de los contaminantes.
- Al no cumplir con las instrucciones y limitaciones sobre el uso de los mismos y/o no usar el respirador el tiempo completo de exposición, puede reducir la eficiencia y producir enfermedades o la muerte.



